

MODELO: SERIE THWL

ROTAVATOR LIGERO DE TRIPLE PLEGADO

ROTAVATOR DE TRIPLE PLEGADO
SERVICIO LIGERO

- ✓ Ancho de trabajo ultragrande para una labranza eficiente a gran escala
- ✓ Estructura de triple plegado para facilitar el transporte y la operación
- ✓ Reduce significativamente el tiempo de trabajo en grandes superficies
- ✓ Diseño multipropósito, apto para labranza primaria y secundaria



Características técnicas clave

- ✓ Caja de engranajes reforzada, optimizada para tractores de alta potencia
- ✓ La construcción de doble bastidor minimiza la deformación y aumenta la durabilidad
- ✓ Mecanismo hidráulico de plegado avanzado para una operación segura y eficiente
- ✓ Sistema de control de precisión para un funcionamiento exacto y estable

MODELO			DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)					Peso	Bridas	Cuchillas	Ancho de trabajo	Tractor		
			Ancho	Ancho plegado	Largo	Alto	Alto plegado	(kg)	(pzas.)	(pzas.)	(mm)	(HP)		
													RPM	RPM
WR	4000	THWL	4015	2300	970	1450	1580	1220	14	84	4000	90 o más	540	188
	5000		5050	2800				1370	18	108	5000	100 o más		
	6000		6075	3350				1490	22	132	6000	110 o más		

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.