

MODELO: SERIE THW

ROTOCULTOR DE TRIPLE PLEGADO DE 4 M

ROTOCULTOR PLEGABLE EN TRES ETAPAS

- ✓ Ancho de trabajo ultra amplio de 4 m para máxima eficiencia en campo
- ✓ Diseñado para labores de labranza a gran escala
- ✓ Puede operar incluso plegado para mayor versatilidad
- ✓ Excelente movilidad y facilidad de almacenamiento



Tecnologías clave

- La caja de engranajes cónicos espirales garantiza una transmisión potente y suave
- El engranaje de cremallera hidráulico y la caja rotativa permiten un plegado estable y confiable
- La estructura de doble bastidor superior evita torsiones y aumenta la durabilidad
- Los sellos especiales de conjunto protegen engranajes y rodamientos para una larga vida útil

MODELO			DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)					PESO	BRIDAS	CUCHILLAS	ANCHO DE TRABAJO	TRACTOR	VELOCIDAD DE ROTACIÓN	
			ANCHO	ANCHO PLEG.	LARGO	ALTO	ALT. PLEG.	(kg)	(pzas.)	(pzas.)	(mm)	(HP)	(RPM)	
														
WR	4000	THW	4015	2300	970	1450	1530	1220	14	84	4000	100~120	540	200

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.