

MODELO : SERIE RFC

ROTAVATOR DE SERVICIO PESADO

ROTAVATOR DE SERVICIO PESADO

- ✓ Diseñado para terrenos montañosos y condiciones de campo difíciles
- ✓ Proporciona una labranza estable y uniforme incluso en pendientes y terrenos irregulares
- ✓ Equipado con un potente sistema de transmisión para evitar la sobrecarga de la caja de engranajes
- ✓ Garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes



Aspectos Tecnológicos Destacados

- ✓ La estructura de varillas con resortes absorbe los impactos y se adapta a terrenos irregulares
- ✓ El sistema de engranajes hipoides garantiza una transmisión eficiente de la potencia y mayor protección contra sobrecargas
- ✓ La disposición optimizada de las cuchillas y el eje de transmisión reforzado proporcionan un rendimiento equilibrado y estable en campos amplios
- ✓ La caja de engranajes de gran tamaño, combinada con un bastidor de acero de alta resistencia, minimiza la pérdida de potencia y maximiza la durabilidad

MODELO			TAMAÑO DE LA MÁQUINA (mm)			PESO	BRIDAS	CUCHILLAS	ANCHO DE LABRANZA	TRACTOR					
			Ancho	Largo	Alto	(kg)	(uds.)	(uds.)	(mm)	(HP)					
											CAMBIO DE MARCHA	540 RPM	1000 RPM		
WR	2850	RFC	3030	1030	1200	1000	11	66	2850	100~120	24-33	127	235		
	3050														
											27-30	157	291		
											30-27	194	359		
											33-24	240	445		
											*ajustes predeterminados				

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*ajustes predeterminados