

ROTAVATOR DE MONTAÑA

- ✓ **Altura de trabajo optimizada para tractores de gran despeje**
- ✓ **Diseñado para un funcionamiento estable en terrenos montañosos y en pendiente**
- ✓ **El sistema de reducción de impactos y vibraciones garantiza un funcionamiento más suave en terrenos irregulares**
- ✓ **La estructura trasera con barras de resorte facilita el seguimiento del terreno y la nivelación**



- ✓ El sistema de varillaje con barras de resorte traseras absorbe los impactos y se adapta a terrenos irregulares
- ✓ La construcción del bastidor de acero de alta resistencia mejora la estabilidad estructural en entornos exigentes
- ✓ La disposición optimizada de las cuchillas (púas) reduce la resistencia de rotación y mejora la eficiencia
- ✓ El eje de entrada de la TDF elevado y la caja de engranajes específica garantizan la compatibilidad con tractores de gran despeje

MODELO			DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)			Peso	Bridas	Cuchillas	Ancho de trabajo	Tractor												
			Ancho	Longitud	Altura	(kg)	(Pzas.)	(Pzas.)	(mm)	(HP)		ENGRANAJE DE CAMBIO	540 RPM	1000 RPM								
																						
WR	2050	MGWH	2285	1030	1200	710	8	48	2050	75~90		24-16	103	191								
	2150		2380			720			2150	80~100					21-19	140	259					
	2350		2541			780			2350	85~100					*19-21*	171	316					
	2500		2665			810	9	54	2500	95~120					*configuración predeterminada	16-24	232	429				
	2600		2790			860													10	60	2600	100~120
	2850		3030			910													11	66	2850	115~150
	3050		3260			960													12	72	3050	120~175

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.