

MODELO: SERIE MGW

ROTAVATOR DE MONTAÑA

ROTAVATOR DE MONTAÑA

- ✓ Diseñado para un funcionamiento estable en terrenos montañosos y en pendiente
- ✓ Proporciona un rendimiento de labranza constante incluso en terrenos irregulares
- ✓ Equipado con engranajes laterales de alta resistencia para reducir el impacto en la transmisión
- ✓ La estructura de seguimiento trasero garantiza una labranza uniforme en superficies irregulares



Aspectos tecnológicos destacados

- ✓ Bastidor de acero de alta resistencia optimizado para aplicaciones en terrenos montañosos
- ✓ El bastidor trasero con varillaje de barras de resorte absorbe los impactos y sigue eficazmente los contornos del terreno
- ✓ La disposición optimizada de las cuchillas reduce la resistencia y mejora la eficiencia de labranza
- ✓ El sistema reforzado de engranajes laterales y las cuchillas duraderas mejoran la protección de la transmisión y la fiabilidad a largo plazo

MODELO			DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)			Peso	Bridas	Cuchillas	Ancho de trabajo	Tractor			
			Ancho	Longitud	Altura	(kg)	(Pzas.)	(Pzas.)	(mm)	(HP)			
											ENGRANAJE DE CAMBIO	540 RPM	1000 RPM
WR	2050	MGW	2285	1030	1200	700	8	48	2050	70~90	24-16	103	191
	2150		2380			710			2150	75~100	21-19	140	259
	2250		2488			770			2250	80~100	*19-21*	171	316
	2350		2541			780	9	54	2350	85~110	16-24	232	429
	2500		2665			800			2500	90~120			
	2600		2790			850			2600	95~120			
	2850		3030			900	11	66	2850	115~150			
	3050		3260			950	12	72	3050	120~175			
	*configuración predeterminada												

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.